

צנרת חשמל - מריפון

כללי

צינורות חשמל מיוצרים ע"י פלסטיק מחומר גלם PVC-U עבור כבלים תת-קרקעיים.

תקן: ת"י 61386-24 מובלים ואביזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים להתקנה תת-

קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת

קשיחות טבעתית: 4kN/m^2 , 8kN/m^2 , 16kN/m^2 , 32kN/m^2

צבע: אפור

חיבור: שקוע אינטגרלי

רשימת מוצרים

מספר קטלוגי	תאור מוצר
2111000560	צינור מריפון PVC-U קוטר SN8 110 מצמד ביוב 5.6 מ'
2111053600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN8 110 מצמד פעמון 6 מ'
2111054600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN16 110 מצמד פעמון 6 מ'
2111055600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN32 110 מצמד פעמון 6 מ'
2116050600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN4 160 מצמד פעמון 6 מ'
2116053600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN8 160 מצמד פעמון 6 מ'
2116054600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN16 160 מצמד פעמון 6 מ'
2116055600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN32 160 מצמד פעמון 6 מ'
2122550600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN4 225 מצמד פעמון 6 מ'
2122553600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN8 225 מצמד פעמון 6 מ'
2122554600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN16 225 מצמד פעמון 6 מ'
2122555600	צינור חשמל PVC-U קוטר SN32 225 מצמד פעמון 6 מ'

חומרים

תכונות חומר גלם טיפוסי כדלקמן:

CHARACTERISTIC	יחידה	ערך	התכונה
SPECIFIC GRAVITY	g/cm ³	1.4	משקל סגולי
TENSILE STRENGTH	N/mm ²	55	חוזק במתיחה
MODULUS OF ELASTICITY	N/mm ²	3000	מודול אלסטיות
ELONGATION AT BREAK	%	30	התארכות בשבר
THERMAL CONDUCTIVITY	Kcal/m °C	0.14	מוליכות תרמית
COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION	mm/m °C	0.08	מקדם התפשטות ליניארית
WATER ABSORPTION	mg/cm ³	< 4	ספיגת מים
HARDNESS	Rockwell A	111	קושי
VICAT SOFTENING POINT	°C	76	טמפרטורת התרככות לפי ויקט

מידות

אורך מקסימלי (מ)	אורך נומינאלי (מ)	עובי דופן (מ"מ)	קשיחות טבעתית	קוטר נומינאלי (מ"מ)	מק"ט
5.75	5.6	3.2	SN8	110	2111000560
6.15	6	3.2	SN8	110	2111053600
6.15	6	4.2	SN16	110	2111054600
6.15	6	5.3	SN32	110	2111055600
6.17	6	4.0	SN4	160	2116050600
6.17	6	4.7	SN8	160	2116053600
6.17	6	6.2	SN16	160	2116054600
6.17	6	7.7	SN32	160	2116055600
6.2	6	5.3	SN4	225	2122550600
6.2	6	6.9	SN8	225	2122553600
6.2	6	8.8	SN16	225	2122554600
6.2	6	10.8	SN32	225	2122555600